8. 기타 안전수칙

1. 현장정리를 깨끗이 하는 것은 올바른 저장법의 요소가 된다.
2. 물건을 쌓을 때는 떨어지거나 건드려서 넘어지게 하지 말고 모든 저장품은 안전하게 보관해야 한다.
3. 끝이 뾰족하거나 날카로운 물건은 이를 취급하는 사람이 다치지 않도록 보관해야 한다.
4. 가연성 액체를 저장하거나 취급할 때는 증발하지 않도록 주의할 것이며 증발시 공기와 혼합할 기회를 주지 말아야 한다.
5. 물품을 야외에 저장할 때는 밀받침을 하여 부식을 방지하고 덮개를 덮어야 한다.
6. 드럼통 종류의 저장시는 굴러 떨어지지 않게 단단히 고정 놓아야 하며 세워서 쌓을 때는 밑통과 위의 통을 정확히 맞추어야 한다.
7. 높이 올려 쌓는 물건은 쌓아서 무너질 염려가 없도록 할 것이며 쌓아 놓은 물건 위에 다른 물건을 던져 쌓아 물건이 무너지는 것을 방지하여야 한다.
8. 공중에 매달린 물건 밑에 다른 물건을 놓지 말고, 작은 물건 위에다 큰 물건을 놓지 말아야 한다.
9. 가늘고 긴 물체는 세우거나 기대놓지 말고 눕혀 놓아야 한다.
10. 물건을 한줄로 높이 쌓지 말아야 한다.
11. 물품운반시에는 운반작업 수칙을 필히 준수하여야 한다.
12. 산소 및 아세틸렌 저장은 가연성 물질과 멀리 떨어진 곳에 별도 보관하여야 하고 유류가 닿지 않도록 할 것이며, 직사광선에 노출저장을 피해야 한다.

8-2 폐수처리장 안전수칙

1. 근무자는 반드시 지정된 보호구(마스크, 보안경, 고무장화 및 안전장갑 등)를 착용한다.
2. 작업개시 전 설비의 이상유무와 전 근무자와의 인계사항을 확실히 숙지, 확인 후 작업에 임한다.
3. 용도나 사용법을 모르는 기계는 함부로 조작하지 않는다.
4. 용액제조, 약품투입 및 설비운전은 정해진 작업표준에 의해 안전하게 시행한다.
5. 각종 스위치 등 전기시설 취급시는 젖은 손 또는 기름 묻은 손으로 조작하지 않는다.
6. 여과조 및 약품탱크 등 밀폐용기 내를 출입하여 정비하거나 약품투입시에는 보호구를 착용 후 실시한다.
7. 물 위에 설치된 난간통행시나 계단을 오르내릴 때는 뛰지 않는다.
8. 처리장 주변 및 바닥은 항상 청결을 유지하며 미끄럽거나 불결하지 않도록 한다.
(불필요한 자재 및 용액의 현장 내 저장금지)
9. 각종 배관 및 가동설비는 정기주유 및 이상유무 체크를 생활화하여 항상 제 기능이 유지되도록 한다.
10. 사용약품 및 공구 등은 항상 지정장소에 품목별로 구분, 보관한다.
11. 강산, 강알칼리 등 유독성 약품의 피부접촉시는 즉시 접촉부위를 노출하여 냉수로 충분히 씻고 응급조치를 받는다.
12. 교대시 전 근무자는 특기사항을 확실하게 인수·인계하고 필요사항은 현장에서 상호 확인한다.

1. 필요 이외의 X-선 발생장치의 작동을 절대 금하고 가능한 한 필요한 작업만을 담당 계원의 지시에 따라 행할 것
2. 법적 작업시간 및 피폭선량 내에서 작업함을 원칙으로 할 것
3. 발생장치의 가열을 금하고 발생장치 및 조작기기에 이상이 있으면 즉시 담당계원에 연락하여 조치를 받을 것
4. 허가자 이외의 출입을 금하고 해당 작업자 이외의 출입 또는 작업은 담당계원의 지시 및 안내에 따라 출입 또는 작업을 행할 것
5. 피사체의 외부에 묻어있는 약분 및 결합상태를 충분히 점검한 후 인수하고, 작업중 충격을 금하며 작업대 및 촬영대는 완충용 고무판 및 스폰지를 부착하고, 피사체가 바닥에 떨어지는 일이 없도록 할 것
6. 피사체의 작업실내 정제량은 100발 이하로 유지하고 촬영실 내에는 최대한 200개 이내로 정제할 것
7. 촬영이 끝난 피사체는 규정된 운반상자에 놓고 점검포장을 마친 후 결합공실에 인계한다.

8-4 공해관리작업 안전수칙

1. 근무자는 반드시 지정된 위생복, 위생모, 실내화를 착용할 것
2. 근무중 흡연, 잡담, 작업장 이탈이나 불필요한 행동을 하지 말 것
3. 용도나 사용방법을 모르는 기계는 함부로 조작하지 말 것
4. 전기스위치 개폐시 젖은 손 또는 기름 묻은 손으로 조작하지 말 것
5. 작업장 출입시나 계단을 오르내릴때 뛰지 말 것
6. 소화기 위치 및 사용법을 숙지할 것
7. 송풍기의 주유 및 냉각수는 수시로 확인할 것
8. 송풍기의 전력 암페어를 수시로 확인하고 4시간 가동 후 반드시 휴지기간을 2시간 이상 둘 것
9. 탈수기의 구리스 주입여부와 슬러지 유입 배관의 이상유무를 확인하고 통행할 것
10. 공구사용시 물 속에 빠뜨리거나 부상을 당하지 않도록 주의할 것
11. 물 위에 설치된 난간을 통행할 때는 발판의 이상유무를 확인하고 통행할 것
12. 침전소 청소시 특히 겨울철에는 미끄럼에 주의할 것
13. 모든 폐수처리 집수조 및 하수구의 고품분 수거시에는 반드시 장화를 착용할 것
14. 유독성 약품에 접촉되었을 때는 즉시 접촉부분을 노출시킨 후 냉수로 씻을 것
15. 교대시에는 필요한 사항을 인수인계하고 상호 확인할 것